

NOUVEAUTES 2020



GAMMES DE TREUILS DE VÉHICULES RUNVA

TREUILS ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES

CONTACT :

Service Commercial

☎ : 03 44 51 11 33 - ✉ : contact@huchez.fr



 **HUCHEZ**

huchez.com





POUR ATV/UTV (QUADS ET AUTRES VÉHICULES DE LOISIRS...)



**TREUILS ÉLECTRIQUES 12V
EP3500 ET EP4500**

Force : de 1588 à 2041 kg – Vitesse : jusqu'à 1,4 m/min

Câble acier ou textile livré avec le treuil



POUR VÉHICULES TOUS TERRAINS (4X4...)



**TREUILS ÉLECTRIQUES 12/24V
EB9500 ET EB12500**

Force : de 4309 à 5670 kg – Vitesse : jusqu'à 2,8 m/min

Câble acier ou textile livré avec le treuil



**POUR CAMIONS, DÉPANNEUSES, PORTES-CHARS
ET AUTRES VÉHICULES DE SECOURS**



**TREUILS ÉLECTRIQUES 12/24V
EN17500 ET EB20000**

Force : de 7938 à 9072 kg – Vitesse : jusqu'à 1,3m/min

Câble acier livré avec le treuil

**TREUILS HYDRAULIQUES
HNI5000Y1D**

Force : 6804 kg – Vitesse : jusqu'à 6 m/min

Câble acier en option avec le treuil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POUR ATV/UTV (QUADS...)

Références	EP3500U12V	EP4500U12V
Force 1 ^{ère} couche kg	1588	2041
Ampérage 1 ^{ère} couche (sans charge/à la charge nominale)	20/200	28/220
Moteur kW	2.4	2.5
Vitesse 1 ^{ère} couche (sans charge/à la charge nominale) m/min	3.2/1.4	3.9/1.4
Ø Câble (acier/textile) livré avec le treuil mm	5.4/5	6/6
Long. câble (acier/textile) livré m	12.8/15	14.5/15
Poids kg	10	15.5

POUR VÉHICULES TOUS TERRAINS (4X4...)

Références	EB9500U12V	EB9500U24V	EB12500U12V	EB12500U24V
Force 1 ^{ère} couche kg	4309	4309	5670	5670
Ampérage 1 ^{ère} couche (sans charge/à la charge nominale)	75/380	65/270	75/490	60/200
Moteur kW	4.6	6.5	5.9	4.8
Vitesse 1 ^{ère} couche (sans charge/à la charge nominale) m/min	9.8/2	10.5/2.8	10/1.6	10/1.6
Ø Câble (acier/textile) livré avec le treuil mm	9.2/9	9.2/9	10.2/-	10.2/-
Long. câble (acier/textile) livré m	26/25	26/25	25,5/-	25,5/-
Poids kg	37.5	37.5	42.9	42.9

POUR CAMIONS, DÉPANNÉUSES, PORTES-CHARS...

Références	EN17500U12V	EN17500U24V	EB20000U12V	EB20000U24V
Force 1 ^{ère} couche kg	7938	7938	9072	9072
Ampérage 1 ^{ère} couche (sans charge/à la charge nominale)	100/450	40/250	60/430	35/253
Moteur kW	5.4	6.0	5.5	6.1
Vitesse 1 ^{ère} couche (sans charge/à la charge nominale) m/min	6/0.9	4.4/1.2	8/1.2	8.4/1.3
Ø Câble acier livré avec le treuil mm	12	12	12	12
Long. câble acier livré m	26.5	26.5	26.5	26.5
Poids kg	67	67	70	70

Référence	HN15000IY1D
Force 1 ^{ère} couche kg	6804
Réduction	Trains planétaires
Pression d'huile maxi. bars	13 Mpa
Débit d'huile maxi. l/min	60
Frein	Hydraulique
Vitesse 1 ^{ère} couche sans charge m/min	6
Ø Câble mm	12
Long. câble m	26.5
Poids kg	60

CONTACT :

Service Commercial

☎ : 03 44 51 11 33 - ✉ : contact@hucchez.fr