

Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre PF15/16, Ø câble = 14/15/16 mm



Nouveau : Cette poulie intègre un système anti-dégorgement du câble.

Qualités techniques

Caractéristiques techniques du Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre PF15/16, Ø câble = 14/15/16 mm

Références	PF15/16
Câble Ø mm	14/15/16
Poids kg	54,6
Ø ext. réas mm	375
Force maxi. au câble kg	5500

Dimensions

Références	PF15/16
A mm	375
B mm	394,5
C mm	240
Ø E mm	320
Ø V mm	20
F mm	170
G mm	300



Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PF4	PF5	PF6/7	PF8/9	
Câble Ø mm	4	5	6/7	8/9	10/11
Poids kg	1	1,5	5	11	17
Ø ext. réas mm	80	100	150	200	235
Force maxi. au câble kg	350	600	1000	1600	2500

Références	PF12/13	PF15/16	PF17/18	PF20	PF22/24
Câble Ø mm	12/13	14/15/16	17/18	20	22/23/24
Poids kg	29	54,6	88,4	151,7	265
Ø ext. réas mm	297	375	425	510	570
Force maxi. au câble kg	4000	5500	7300	9200	11500



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!