

Câble inox, Ø supérieur à 18 mm, m/l



Utilisation :

- En bord de mer ou en extérieur avec des exigences usuelles spécifiques.

Qualités techniques

- Âme centrale métallique - Câble croisé à droite.
- Option possible : boucle cossée manchonnée.
- Crochet simple à oeil inox conseillé.

Caractéristiques techniques du Câble inox, Ø supérieur à 18 mm, m/l

Références	
Câble Ø mm	>18
Charge de rupture câble mini. kg	Nous consulter
Charge de travail câble en traction kg	Nous consulter
Composition	Nous consulter
Charge de travail câble en levage kg	Nous consulter
Poids théorique kg/m	Nous consulter

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	CB2_5INOX	CB3INOX	CB4INOX	CB5INOX	CB6INOX
Câble Ø mm	2,5	3	4	5	6
Charge de rupture câble mini. kg	340	460	830	1300	1880
Charge de travail câble en traction kg	113	153	277	433	627
Composition	7 x 19	7 x 19	7 x 19	7 x 19	7 x 19
Charge de travail câble en levage kg	68	92	166	260	376
Poids théorique kg/m	0,024	0,034	0,061	0,095	0,138

Références	CB7INOX	CB8INOX	CB9INOX	CB10INOX	CB12INOX
Câble Ø mm	7	8	9	10	11,5
Charge de rupture câble mini. kg	2560	3330	4220	5210	7500
Charge de travail câble en traction kg	853	1110	1407	1737	2500
Composition	7 x 19	7 x 19	7 x 19	7 x 19	7 x 19
Charge de travail câble en levage kg	512	666	844	1042	1500
Poids théorique kg/m	0,187	0,243	0,308	0,381	0,548

Références	CB14INOX	CB16INOX	CB18INOX	
Câble Ø mm	14	16	18	>18
Charge de rupture câble mini. kg	10200	13300	18414	Nous consulter
Charge de travail câble en traction kg	3400	4433	6138	Nous consulter
Composition	7 x 19	7 x 19	7 x 19	Nous consulter
Charge de travail câble en levage kg	2040	2660	3683	Nous consulter
Poids théorique kg/m	0,746	0,974	1,230	Nous consulter



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
+33 (0) 3 44 51 11 33
www.huchez.com
contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!