

Câble inox, Ø 4 mm, kit 15 m



Utilisation :

- En bord de mer ou en extérieur avec des exigences usuelles spécifiques.

Qualités techniques

- Âme centrale métallique - Câble croisé à droite.
- Kit câble avec boucle cossée manchonnée et crochet simple à oeil inox.

Caractéristiques techniques du Câble inox, Ø 4 mm, kit 15 m

Références	CB4KIT15MINOX
Câble Ø mm	4
Charge de rupture câble mini. kg	830
Charge de travail câble en traction kg	277
Composition	7 x 19
Charge de travail câble en levage kg	166
Poids théorique kg/m	0,061

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	CB3KIT10MINOX	CB4KIT10MINOX	CB4KIT15MINOX	CB5KIT10MINOX	CB5KIT15MINOX
Câble Ø mm	3	4	4	5	5
CMU t					
Charge de rupture câble mini. kg	460	830	830	1300	1300
Charge de travail câble en traction kg	153	277	277	433	433
Composition	7 x 19	7 x 19	7 x 19	7 x 19	7 x 19
Charge de travail câble en levage kg	92	166	166	260	260
Charge de travail en traction kg					
Charge de rupture mini. kg					
Poids théorique kg/100 m					
Poids kg					
Poids théorique kg/m	0,034	0,061	0,061	0,095	0,095
CR t					

Références	CB6KIT10MINOX	CB7KIT15MINOX	CB8KIT15MINOX
Câble Ø mm	6	7	8
CMU t			
Charge de rupture câble mini. kg	1880	2560	3330
Charge de travail câble en traction kg	627	853	1110
Composition	7 x 19	7 x 19	7 x 19
Charge de travail câble en levage kg	376	512	666
Charge de travail en traction kg			
Charge de rupture mini. kg			
Poids théorique kg/100 m			
Poids kg			
Poids théorique kg/m	0,138	0,187	0,243
CR t			



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!