

Câble acier standard galvanisé, Ø 5 mm, kit 15 m



Utilisation :

- Utilisé pour le déplacement de charge en levage ou halage mais la charge doit être guidée.

Qualités techniques

- Âme centrale métallique 1960 N/mm² - Câble croisé à droite.
- Kit câble avec boucle cossée manchonnée et crochet simple à oeil.

Caractéristiques techniques du Câble acier standard galvanisé, Ø 5 mm, kit 15 m

Références	CB5STGKIT15M
Câble Ø mm	5
Charge de rupture câble mini. kg	1795
Charge de travail câble en traction kg	598
Composition	6 x 7
Charge de travail câble en levage kg	359
Poids théorique kg/m	0,096

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	CB3STGKIT20M	CB5STGKIT15M	CB5STGKIT30M
Câble Ø mm	3	5	5
CMU t			
Charge de rupture câble mini. kg	645	1795	1795
Charge de travail câble en traction kg	215	598	598
Composition	6 x 7	6 x 7	6 x 7
Charge de travail câble en levage kg	129	359	359
Charge de travail en traction kg			
Charge de rupture mini. kg			
Poids théorique kg/100 m			
Poids kg			
Poids théorique kg/m	0,034	0,096	0,096
CR t			



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!