

## Câble acier standard galvanisé, Ø 5 mm, kit 30 m



### Utilisation :

- Utilisé pour le déplacement de charge en levage ou halage mais la charge doit être guidée.

### Qualités techniques

- Âme centrale métallique 1960 N/mm<sup>2</sup> - Câble croisé à droite.
- Kit câble avec boucle cossée manchonnée et crochet simple à oeil.

### Caractéristiques techniques du Câble acier standard galvanisé, Ø 5 mm, kit 30 m

Références	CB5STGKIT30M
Câble Ø mm	5
Charge de rupture câble mini. kg	1795
Charge de travail câble en traction kg	598
Composition	6 x 7
Charge de travail câble en levage kg	359
Poids théorique kg/m	0,096

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	CB3STGKIT20M	CB5STGKIT15M	CB5STGKIT30M
Câble Ø mm	3	5	5
CMU t			
Charge de rupture câble mini. kg	645	1795	1795
Charge de travail câble en traction kg	215	598	598
Composition	6 x 7	6 x 7	6 x 7
Charge de travail câble en levage kg	129	359	359
Charge de travail en traction kg			
Charge de rupture mini. kg			
Poids théorique kg/100 m			
Poids kg			
Poids théorique kg/m	0,034	0,096	0,096
CR t			



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!