

## Câble textile DYNEEMA D12 SK 75, Ø 4 mm, m/l



### Utilisation :

- Idéal pour les utilisations en halage.
- Peut-être manipulé sans gants.

### Qualités techniques

- Aussi résistant que l'acier pour un diamètre équivalent.
- 7 à 8 fois plus léger qu'un câble acier.
- Anti-corrosion.
- Antigiratoire.

### Caractéristiques techniques du Câble textile DYNEEMA D12 SK 75, Ø 4 mm, m/l

Références	CB4T
Câble Ø mm	4
Charge de travail en traction kg	467
Charge de rupture mini. kg	1400
Poids théorique kg/100 m	0,9

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	CB4T	CB5T	CB6T	CB7T	CB8T
Câble Ø mm	4	5	6	7	8
Charge de travail en traction kg	467	733	1067	1533	1933
Charge de rupture mini. kg	1400	2200	3200	4600	5800
Poids théorique kg/100 m	0,9	1,5	2	2,6	3,6

Références	CB9T	CB10T	CB12T	CB14T	CB16T
Câble Ø mm	9	10	12	14	16
Charge de travail en traction kg	2433	3033	4333	5667	7333
Charge de rupture mini. kg	7300	9100	13000	17000	22000
Poids théorique kg/100 m	4,7	5,7	8	11	14

Références	CB18T	CB20T	CB22T	CB24T	CB26T
Câble Ø mm	18	20	22	24	26
Charge de travail en traction kg	9333	11333	14000	16000	19333
Charge de rupture mini. kg	28000	34000	42000	48000	58000
Poids théorique kg/100 m	18	20	26	31	36

Références	CB28T	CB30T	
Câble Ø mm	28	30	> 30
Charge de travail en traction kg	26667	26000	Nous consulter.
Charge de rupture mini. kg	68000	78000	Nous consulter.
Poids théorique kg/100 m	42	48	Nous consulter.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!